



包装说明:

步骤1: 将检验好的2524WV-1X24-PTBB03TR001Q 良品整齐摆放入吸塑盘内(70PCS/盘)。

吸塑盘规格:335*331*31mm

吸塑盘材质:透明PET

吸塑盘厚度:0.50mm

步骤2: 在重叠摆放吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需错开180° 摆放,

10盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS 空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱放1扎,共10盘(700PCS/箱), 然后用透明胶带封箱。纸箱规格: 350*350*260 mm。

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6±1mm



序号	产品名称	产品料号	用量
1	2524 接插件	2524WV-1X24-PTBB03TR001Q	1PCS
2	吸塑盒2524WV	2524SP-335*331*31	700/11PCS
3	纸箱	CB-350*350*260KK	700/1PCS

						一般公差 .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15 X° ±0.2° 视图 				GYA 东莞市国亚电子有限公司 Connectors Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.				料号: 2524WV-1X24-PTBB03TR001Q 名称: 2524 接插件				
						APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATA									
						Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lvtiansheng	2016/08/26									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	单位		比例	页次	版本	编号							
						mm	1:1	1/1	A0	A-334								